

Σειρά Canon PIXMA TS5150

Προδιαγραφές



Βασικά χαρακτηριστικά



CERTIFIED



Smartphone and
Tablet print/scan



FINE Cartridge



PIXMA XL Inks



2-way



Auto 2-sided Print

Ασύρματη προσωπική ή κοινή χρήση

Εφαρμογή Canon PRINT

Bluetooth

Σύστημα inkjet με 2 κασέτες FINE

Οθόνη LCD 6,2cm

Μελάνια XL

Διπλός τροφοδότης χαρτιού

Αυτόματη εκτύπωση 2 όψεων

Λεπτομερείς προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Αριθμοί μοντέλων
PIXMA TS5150 (ΜΑΥΡΟ)
PIXMA TS5151 (ΛΕΥΚΟ) ¹

Λειτουργίες
Wi-Fi, Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Cloud

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Ανάλυση εκτύπωσης
Έως 4.800 ² x 1.200dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης
2 κασέτες FINE (μαύρο και χρώματα)

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης
Περίπου 13,0 εικ./λεπτό ³

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης
Περίπου 6,8 εικ./λεπτό ⁴

Ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών
10x15cm χωρίς περιθώρια: Περίπου 43 δευτ. ⁵

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Ναι (A4, Letter, 20x25cm, 13x18cm, 10x15cm, 13x13cm)

Εκτύπωση διπλής όψης
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, A5, B5, Letter – απλό χαρτί)

Φυσίγγια και αποδόσεις

Στάνταρ φυσίγγια μελανιού
PG-540 (Μαύρο)
CL-541 (Χρώμα)

Προαιρετικά φυσίγγια μελανιού XL
PG-540XL (Μαύρο)
CL-541XL (Χρώμα)

Απόδοση φυσιγγίων (απλό χαρτί)
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων A4 ⁶

Μαύρο: 180 σελίδες
Μαύρο XL: 600 σελίδες
Χρώμα: 180 σελίδες
Χρώμα XL: 400 σελίδες

Απόδοση φυσιγγίων (εκτύπωση φωτογραφιών)
Εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών 10x15cm ⁷
Μαύρο: 2.465* φωτογραφίες
Μαύρο XL: 7.560* φωτογραφίες
Χρώμα: 69 φωτογραφίες
Χρώμα XL: 150 φωτογραφίες
* Εκτιμώμενη συμπληρωματική απόδοση

Υποστήριξη χαρτιού

Τύποι χαρτιού

Απλό χαρτί
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)

Φάκελοι

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού
Πίσω δίσκος: Μέγ. 20 φύλλα (φωτογραφικό χαρτί)
Εμπρός συρτάρι: Μέγ. 100 φύλλα (απλό χαρτί)

Μεγέθη χαρτιού

Πίσω δίσκος:
A4/A5/B5/Letter/LGL/20x25cm/13x18cm/10x15cm
/13x13cm, Φάκελοι (DL, COM10)
Εμπρός συρτάρι: A4, A5, B5, LTR

Βάρος χαρτιού

Πίσω δίσκος: Απλό χαρτί 64-105g/m²,
φωτογραφικό χαρτί Canon έως 300g/m²
Εμπρός συρτάρι: Απλό χαρτί: 64-105g/m²

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή

Επίπεδος σαρωτής φωτογραφιών και εγγράφων
CIS

Ανάλυση σαρωτή (Οπτική)
1.200 x 2.400dpi ⁸

Ταχύτητα σάρωσης A4
Περίπου 14 δευτ. ⁹

Βάθος σάρωσης (είσοδος/έξοδος)

Χρώμα: RGB, 16bit/8bit για κάθε χρώμα
Τόνοι του γκρι: 16bit/8bit
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου
216x297mm

Προδιαγραφές φωτοαντιγραφικού

Ταχύτητα αντιγραφής
sFCOT: Περίπου 20 δευτ. [10](#)
sESAT: Περίπου 4,0 εικ./λεπτό [11](#)

Πολλαπλά αντίγραφα
99 αντίγραφα μέγ.

Λειτουργίες αντιγραφής
Αντιγραφή εγγράφου, Αντιγραφή φωτογραφίας,
Αντιγραφή χωρίς περιθώρια, Αντιγραφή 2-όψεων,
Αντιγραφή 2-σε-1 και 4-σε-1, Αντιγραφή με
διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή ταυτότητας

Αντιγραφή με ζουμ
25-400% (σε βήματα του 1%)
Προσαρμογή στη σελίδα
A5 σε A4, B5 σε A4, A4 σε A5 και A4 σε B5

Διασύνδεση

Τύπος και μέγεθος οθόνης
6,2cm LCD (έγχρωμη TFT)
Γλώσσες οθόνης
Δυνατότητα επιλογής από 33 γλώσσες:
Ιαπωνικά/Αγγλικά (mm και
ίντσες)/Γερμανικά/Γαλλικά/Ιταλικά/Ισπανικά/Ολλανδικά/Πορτογαλικά/Νορβηγικά/Σουηδικά/Δανικά/
Φινλανδικά/Ρωσικά/Τσεχικά/Ουγγρικά/Πολωνικά/
Σλοβενικά/Τουρκικά/Ελληνικά/Απλοποιημένα
Κινεζικά/Παραδοσιακά
Κινεζικά/Κορεατικά/Ινδονησιακά/Σλοβακικά/Εσθονικά/Λετονικά/Λιθουανικά/Ουκρανικά/Ρουμανικά
/Βουλγαρικά/Ταϊλανδικά/Κροατικά/Βιετναμικά
Τύπος διασύνδεσης – PC/Mac
Hi-Speed USB (θύρα B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Ασφάλεια Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
κωδικός διαχείρισης
Ζώνη συχνοτήτων ασύρματου δικτύου: 2,4GHz
Τύπος διασύνδεσης - Άλλος
Bluetooth χαμηλή ενέργειας (BLE)
Εφαρμογή Message In Print

PIXMA Cloud Link
Εφαρμογή Canon PRINT για Inkjet/SELPHY
Πρόσθετο Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wireless Direct
Κατάσταση σημείου πρόσβασης
WLAN PictBridge
Mopria (Android)

Λογισμικό

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1
Σημείωση: Για τα Windows, απαιτείται .NET
Framework 4.5.2 ή 4.6
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12
Υποστηριζόμενα συστήματα φορητών συσκευών
iOS, Android, Windows 10 Mobile
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Windows: 3,1GB ελεύθερος χώρος στο δίσκο,
Internet Explorer 8
Mac: Σύνδεση Internet, 1,5GB χώρος στον δίσκο,
Safari 5
Οθόνη: 1024x768 XGA
Παρεχόμενο λογισμικό
Πρόγραμμα οδήγησης MP με βοηθητικό
πρόγραμμα Scanning Utility
My Image Garden με Εκτύπωση ταινίας Full HD [12](#)
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (λήψη μέσω Internet) [13](#)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Βάρος
περίπου 6,5kg
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
περίπου 425 x 315 x 147mm
Επίπεδα ακουστικού θορύβου
περίπου 43,5(A) [14](#)
Συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
λειτουργίας
Θερμοκρασία: 15-30°C
Υγρασία: 10%-80%RH (χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος

Απενεργοποίηση: Περίπου 0,2W
Αναμονή (σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB):
Περίπου 0,7W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία
σάρωσης)
Αναμονή (όλες οι θύρες συνδεδεμένες): Περίπου

1,5W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)
Χρόνος μετάβασης σε κατάσταση Αναμονής: 11
λεπτά
Αντιγραφή: Περίπου 14W ¹⁵

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση εκτύπωσης, την κάλυψη σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται κ.λπ.

Η απόδοση μελανιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα κείμενα και τις φωτογραφίες που εκτυπώνονται, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, την κατάσταση εκτύπωσης και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/ink/yield.

Η ταχύτητα σάρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις κατάστασης σάρωσης, το μέγεθος του εγγράφου κ.λπ.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

1. Ορισμένα χρώματα ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας.
2. Τα σταγονίδια μελανιού μπορούν να εναποτίθενται με ελάχιστο βήμα 1/4.800"
3. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφων υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη κατάσταση εκτύπωσης σε μία όψη, πρότυπο ISO/IEC 24734. Η ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών βασίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση με χρήση του προτύπου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο επεξεργασίας δεδομένων στον συνδεδεμένο υπολογιστή.
4. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφων υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη κατάσταση εκτύπωσης σε μία όψη, πρότυπο ISO/IEC 24734. Η ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών βασίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση με χρήση του προτύπου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο επεξεργασίας δεδομένων στον συνδεδεμένο υπολογιστή.
5. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφων υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη κατάσταση εκτύπωσης σε μία όψη, πρότυπο ISO/IEC 24734. Η ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών βασίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση με χρήση του προτύπου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο επεξεργασίας δεδομένων στον συνδεδεμένο υπολογιστή.
6. Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι τιμές υπολογίζονται με συνεχή εκτύπωση.
7. Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 29102. Οι τιμές υπολογίζονται με συνεχή εκτύπωση.
8. Η οπτική ανάλυση είναι ένα μέτρο της μέγιστης ανάλυσης δειγματοληψίας του υλικού, βάσει του προτύπου ISO 14473.
9. Η ταχύτητα σάρωσης έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται με το πρότυπο ISO/IEC 29183 Target A. Η ταχύτητα σάρωσης υπολογίζεται βάσει του χρόνου που μεσολαβεί από τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί σάρωσης στο πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης έως την απενεργοποίηση της ένδειξης κατάστασης στην οθόνη. Η ταχύτητα σάρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις κατάστασης σάρωσης, το μέγεθος του εγγράφου κ.λπ.
10. Οι ταχύτητες αντιγραφής είναι ο μέσος όρος των sFCOT και sESAT, ISO/IEC 29183. Η ταχύτητα αντιγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση αντιγραφής, την κάλυψη της σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε κ.λπ. και δεν περιλαμβάνει χρόνο προθέρμανσης.
11. Οι ταχύτητες αντιγραφής είναι ο μέσος όρος των sFCOT και sESAT, ISO/IEC 29183. Η ταχύτητα αντιγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση αντιγραφής, την κάλυψη της σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε κ.λπ. και δεν περιλαμβάνει χρόνο προθέρμανσης.
12. Η λειτουργία "Εκτύπωση ταινίας Full HD" είναι διαθέσιμη για αρχεία βίντεο MOV και MP4 που δημιουργούνται με συγκεκριμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Canon. Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού που παρέχεται με την ψηφιακή μηχανή ή τη βιντεοκάμερα Canon, με την οποία έχει γίνει η καταγραφή της ταινίας. Για τα αρχεία MOV απαιτείται το ZoomBrowser EX / ImageBrowser (έκδοση 6.5 ή νεότερη), ενώ για τα αρχεία MP4 απαιτείται το ImageBrowser EX (έκδοση 1.0 ή νεότερη).
13. Το Easy-WebPrint EX απαιτεί Internet Explorer 8 ή νεότερη έκδοση
14. Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II 10x15cm με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
15. Κατά την αντιγραφή ISO/JIS-SCID N2 (που παρήχθη από εκτυπωτή inkjet) σε απλό χαρτί μεγέθους A4 με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.