



Ο αξιόπιστος θερμικός εκτυπωτής σημείων πώλησης με λειτουργίες αποκλειστικά από την πρόσψη, μπορεί να τοποθετηθεί άνετα κάτω από το ταμείο χάρη στις μικρές του διαστάσεις.

Ο TM-T70II είναι ο αξιόπιστος θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων που μπορεί να χειρίζεται εξ'ολοκλήρου από την πρόσψη, χάρη στις μπροστινές θήκες τοποθέτησης χαρτιού. Με τις μικρές του διαστάσεις και τα εύκολα προσβάσιμα κουμπιά χειρισμού, τοποθετείται εύκολα κάτω από το ταμείο, ενώ η γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης 250 mm το δευτερόλεπτο χωρίς περιθώρια σας επιτρέπει να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να αντικαθιστάτε τις χαρτοταινίες πολύ συχνά.

Ευκολία χρήσης

Ιδανικός για εστιατόρια, καταστήματα λιανικής και τους χώρους εστίασης, αυτός ο εκτυπωτής αποδείξεων για τα σημεία πώλησης τοποθετείται άνετα κάτω από το ταμείο, καθώς το ύψος του είναι ίδιο με τα περισσότερα συρτάρια ταμειακών μηχανών, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χώρο στο γραφείο. Σε συνδυασμό με τις πολλές δυνατότητες διασύνδεσης (USB, Ethernet και Wi-Fi), αυτός ο εκτυπωτής αποδείξεων σας προσφέρει την ευελιξία να τον ρυθμίζετε και να τον χρησιμοποιείτε σε οποιοδήποτε χώρο και με τον πλέον βολικό για εσάς τρόπο. Επίσης, τα σύρματα και τα καλώδια προστατεύονται από πτώση υγρών χάρη στο προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα.

Μεγάλη διάρκεια

Ο εκτυπωτής αποδείξεων είναι ιδανικός για πολυάσχολα περιβάλλοντα με συχνές εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Διαθέτει βελτιωμένο μηχανισμό εκτύπωσης με διάρκεια ζωής έως 17 εκατομμυρίων γραμμών, διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης 120 km και αυτόματο μηχανισμό κοπής που μπορεί να λειτουργεί καλύπτοντας όγκους έως 1,7 εκατομμυρίων συναλλαγών.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Με τη λειτουργία εξοικονόμησης χαρτιού που επιτυγχάνεται από την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, μπορείτε να εκτυπώνετε αποδείξεις σε όλο το πλάτος του χαρτιού. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε χρήματα, καθώς έτσι εκτυπώνονται περισσότερες αποδείξεις ανά ταινία. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει μια αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσθήκη στην επιχείρησή σας.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Διαχείριση από πρόσψη**
Τροφοδοσία χαρτιού από την πρόσψη
- **Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης**
Έως 250 mm το δευτερόλεπτο
- **Μικρό μέγεθος**
Χωράει εύκολα στα περισσότερα ταμεία
- **Εκτύπωση σε κλίμακα γκρι**
Προσθήκη λογότυπων και εικόνων σε υλικά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΤΙ	
Μέγεθος χαρτιού	79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου B, RS-232 (προαιρετικά), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (προαιρετικά), Αυτόματο άνοιγμα συρταριού, Powered USB (προαιρετικά), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Bluetooth (προαιρετικά)
ΙΣΧΥΣ	
Τροφοδοτικό	PS-180 & ευρωπαϊκό καλώδιο τροφοδοσίας, PS-180 & καλώδιο τροφοδοσίας H.B.
Κατανάλωση ρεύματος	σε Standby: 0,1 A, Mean: 2 A
Τάση λειτουργίας	24 V
ΓΕΝΙΚΑ	
Διαστάσεις	125 x 194 x 114 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	1,7 kg
Χρώμα	Epson Dark Grey / Epson Cool White
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 55 dB (A)
Εγκατάσταση	Οριζόντια, Κατακόρυφη με επιτοίχια στήριξη
Βύσμα	Λειτουργία DKD
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 90%, Αποθήκευση 10% - 90%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 45° C, Αποθήκευση -10° C - 50° C
FONTS & STYLES	
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 mm/δευτ.
Σετ χαρακτήρων εκτύπωσης	ANK
Ύψος γραμματοσειράς	0,99 mm (Π) x 2,4 mm (Υ) / 1,41 mm (Π) x 3,39 mm (Υ)
Γραμματοσειρά	95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 18 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 43 γραφικά
Χαρακτήρες ανά ίντσα	20 cpi / 15 cpi
Πάχος κουκκίδων	180 DPI x 180 DPI
Χαρακτήρες εκτύπωσης	Κείμενο (με σύμβολο ευρώ), Γράφημα, Γραμμωτός κωδικός
ΜΝΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	
Μνήμη δεδομένων	4 kB ή 45 Bytes
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ	
Πρότυπα EMC	CE marking, GOST-R, EN55022 Class A
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

Epson TM-T70II Series

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Στήριγμα τοποθέτησης καλωδίου
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ ασφαλείας
- Κύρια συσκευή
- PS-180 & καλώδιο τροφοδοσίας
- Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
- Ρολό χαρτιού
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Connector Cover ECW
C32C814605
- Connector Cover EDG
C32C814606
- Epson UB-R05 (511): IEEE802.11a/b/g/n/ac WIRELESS LAN I/F BOARD
C32C881511