

HPRT

Your Future, Printed

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 10,16 cm

XT-100



- Συμπαγής σχεδιασμός για εξοικονόμηση χώρου
- Άμεση θερμική και θερμικής μεταφοράς εκτύπωση
- Πλάτος εκτύπωσης από 25.4 mm έως 108 mm
- Αθόρυβο
- Ταχύτητα εκτύπωσης 5 ips
- ZPL and TSPL programming language Bundled with BarTender label design software & Seagull
- Windows driver



admate
fiscal electronic cash registers / office automation
cash handling systems

HPRT

Your Future, Printed

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 10,16 cm**XT-100****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Εκτύπωση	Τρόπος Εκτύπωσης	Direct Thermal / Thermal Transfer
	Ανάλυση	203 dpi(8 dots/mm)
	Ταχύτητα	2 ips - 5 ips
	Πλάτος	25.4 mm ~ 108 mm
	Μήκος	15 mm ~ 1200 mm
Γλώσσα Προγραμματισμού		TSPL, ZPL
Μέσο	Τύπος	Roll-fed or Fan-fed, Die cut or Continuous direct thermal labels with or without black mark, Tag stock
	Διάμετρος(Ρολό)	127 mm
	Πάχος	76.2 μm ~ 177.8 μm
	Διάμετρος (πυρήνας)	0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm)
Barcode	Γραμμικά Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, UCC/ EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	2D Barcodes	QR Code, PDF417, DataMatrix, Aztec
Ταινία	Τύπος	Wax, Resin/Wax, Resin
	Μήκος	100 m
Σένσορες	Αισθητήρας κενού	Transmissive (Fixed)
	Αισθητήρας Black Mark	Reflective (Adjustable, Half-Range)
	Άλλο	Head-Up Sensor, Ribbon End Sensor, Paper Out Sensor
Διεπαφή	Τυπικό	USB Type-B, Serial Port, Ethernet
	Εισαγωγή	Bluetooth, Wi-Fi
HIC	Κουμπί	Feed
	Ενδεικτικό λαμπάκι	LED (Three colour
Τροφοδοτικό	Είσοδος	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
	Εξοδος	DC 24V, 2.5A
Αξιοπιστία	TPH	50 km
Μνήμη	RAM	32 MB
	ROM	16 MB
Λογισμικά	Πρόγραμμα Οδήγησης	Windows Vista/7/8/10 Windows Server 2008/Server 2012/Server 2016
Επιλογές και Αξεσουάρ		1.External 8-inch Label Roll Holder 2.Cutter Module (G4GC, Black) 3. Peeler
Φυσικά Χαρακτηριστικά		240(L)×225(W)×171(H) mm
Καθαρό Βάρος		2.26 kg
Εγκρίσεις		CCC, FCC, CE


admate
 fiscal electronic cash registers / office automation
 cash handling systems