

ZY-609



Εκτύπωση		Χαρτί	
Μέθοδος Εκτύπωσης	Άμεσος Θερμικός	Τύπος Χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Αποδείξεων Χαρτί Ετικέτας
Ταχύτητα Εκτύπωσης	152mm/s	Πλάτος Χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Ανάλυση	203dpi(8dots/mm/s)	Πάχος Χαρτιού	0.06~0.19mm
Πλάτος Εκτύπωσης	80mm(max)/72mm(default)	Διάμετρος Ρολού	Max. Ø85 mm
Διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm	Ανασλήρωση Χαρτιού	Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
Συνδέσεις	USB+RS232+LAN	Κόψιμο Χαρτιού	Χειροκίνητο κόψιμο
Μνήμη		Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Buffer εισόδου	2Mbytes	Περιβάλλον Εργασίας	5°C~45°C, 20%~80%RH
NV Flash	4Mbytes	Περιβάλλον Αποθήκευσης	-40°C~55°C, ≤93%RH (40°)
Barcode		Διαστάσεις	193.5(L)×145(W)×135(H)mm
1D	CODE128 / 128M / EAN128 / CODE39 / 39C / 39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 AN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / 25 / 25C / CODABAR / POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPC-E / UPC-E+2 / UPC-E+5 / CPOST / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14 / EAN14	Καθαρό Βάρος	1.04kg
2D	PDF417/QR CODE/DATA MATRIX	Αξιοπιστία	
Ανίχνευση		Κεφαλή Εκτύπωσης	150KM
Αισθητήρες	Χαρτί εκτός, καπάκι ανοιχτό, μπλοκάρισμα μαχαιριού, μπλοκάρισμα χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημαδιών (Προαιρετικό)	Μαχαίρι	-
Τροφοδοσία Ρεύματος		Περιεχόμενα	
Input	AC 100V-240V 50/60HZ	Καλώδιο δεδομένων, Αδαρτορ ρεύματος, καλώδιο ρεύματος, καρούλι χαρτιού, οδηγίες χρήσης, διαχωριστής χαρτιού	
Output	DC 24V/2.5A	OS	
		Προσομοίωση	TSPL(Label mode) / ESC/POS (Receipt mode)
		Driver	Windows XP / Win7/Win8 Win10/MAC/Linux
		SDK	Android, IOS



admate
ταμειακά συστήματα / αυτοματισμοί γραφείου
καταμετρητές χρημάτων

Admate Hellas | Αγγελική Μ. Φωτάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Αιτωλικού 126 & Ραιδεστού 8518544 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4204134 - 8 | Fax: 210 4204139 e-mail:
info@admatehellas.gr, www.admatehellas.gr