



Γρήγορος, χαμηλής κατανάλωσης ασπρόμαυρος επαγγελματικός εκτυπωτής

Επωφεληθείτε από χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT)¹ και λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για εύκολη επιχειρηματική ενσωμάτωση με τον νέο WorkForce Pro WF-M5399DW. Αυτός ο επαγγελματικός εκτυπωτής inkjet έχει δυνατότητες αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευκολία σε κάθε εργασία. Μαζί με συμβατότητα PDL, συμπεριλαμβανομένων PCL και PostScript 3.

Μειώστε την περιβαλλοντική σας επίπτωση

Χάρη στα λιγότερα αναλώσιμα, παράγει επίσης λιγότερα απορρίμματα. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση της εκτύπωσης μειώνεται δραστικά³.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και τα λιγότερα ανταλλακτικά τον καθιστούν μια αξιόπιστη και ελκυστική επιλογή για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας προσφέρει την αναγκαία εξοικονόμηση³.

Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης

Ο γρήγορος χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) 4,8 δευτερολέπτων από την κατάσταση ετοιμότητας και η σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα αυξάνουν την παραγωγικότητα¹. Εκτυπώστε έως 40.000 σελίδες χωρίς αλλαγή αναλώσιμων². Η χωρητικότητα χαρτιού έως 1.830 φύλλα (3 προαιρετικές κασέτες 500 φύλλων) σημαίνει λιγότερο χρόνο για την αναπλήρωση χαρτιού. Επίσης, ο WF-M5399DW προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε πλήθος μέσων, όπως σε ανακυκλωμένο χαρτί, γυαλιστερά μέσα και φακέλους.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Ιδανικός για μικρές ομάδες εργασίας, παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας ποικιλίας λύσεων λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT για βελτίωση της αποδοτικότητας. Το Epson Print Admin δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον εκτύπωσης, σάρωσης και αντιγραφής μέσω ελέγχου ταυτότητας χρηστών. Το Epson Remote Services (ERS), με το ενσωματωμένο agent συσκευής, προσφέρει ένα σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών βασισμένο στο cloud.

Τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα

Η τεχνολογία Heat-Free Precision Core της Epson δεν χρειάζεται θερμότητα για προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στους inkjet Heat-Free της Epson να παρέχουν εξαιρετικά γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας συγκριτικά με την τεχνολογία laser www.epson.gr/heat-free

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Πιο βιώσιμη εκτύπωση**
Λόγω λιγότερων αναλώσιμων, λιγότερων απορριμμάτων και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας³.
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**
Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης**
Γρήγορο FPOT, αναλώσιμα υψηλής απόδοσης μελανιού και εξαιρετική χωρητικότητα χαρτιού¹.
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Ομαλή ενσωμάτωση στο σύστημα και λύσεις ασφαλείας με μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 1.830 φύλλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Ασύρματο LAN a/n (5 GHz)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

ΓΕΝΙΚΑ	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Κατανάλωση ενέργειας	1,1 Watt(sleep mode), 25 Watt(Printing), 9,8 WattReady, 0,2 Watt(απενεργοποίηση), TEC0, 17 kWh/week
Διαστάσεις	425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra

ΕΚΤΥΠΩΣΗ	
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδαΜονόχρωμο	4,8 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτόΜονόχρωμο
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC	16 A4 σελίδες/λεπτόΜονόχρωμο
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτόΜονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI
Όγκος εκτύπωσης	70.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας	500 - 5.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.epson.eu/testing .	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Ar. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Legal, Ορίζεται από τον χρήστη
Διπλής όψης	Ναι
Standard Paper input	330 ΦύλλαΒασικό, 80 ΦύλλαMP tray, 250 Φύλλαpaper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα
Paper Tray Capacity	330 ΦύλλαΒασικό, 1.830 Φύλλαμέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων
Maximum paper input	1.830
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CK77401
Γραμμωτός κωδικός	8715946716848
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

WorkForce Pro WF-M5399DW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Έγγραφα εγγύησης
- Driver and Utilities (CD)
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

	
	5.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- WF-M53xx/58xx Series Ink Cartridge L Black C13T12D140 (5.000 σελίδες)
- WF-M53xx/58xx Series Ink Cartridge XL Black C13T12E140 (10.000 σελίδες)
- WF-M53xx/58xx Series Ink Cartridge XXL Black C13T12F140 (40.000 σελίδες)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) C12C938281

1. Προεπιλεγμένη μονόχρωμη λειτουργία μονής όψης με δυνατότητα για απλό χαρτί FPOT A4 SEF (δευτ.).
2. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield.
3. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση epson.gr/heat-free-technology για περισσότερες πληροφορίες.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2024-01-30

