

# ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD



## Σειρά i-SENSYS MF750

Σχεδιασμένη για μικρές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, η Σειρά Canon i-SENSYS MF750 προσφέρει βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα εκτύπωσης και σάρωσης.

### Ασύγκριτη παραγωγικότητα

Εργαστείτε ταχύτερα εκτυπώνοντας και σαρώνοντας έγγραφα με ταχύτητες έως 33 σελ./λεπτό και 100 εικόνες/λεπτό (A4), και εκμεταλλευτείτε τις ευρείες δυνατότητες χειρισμού υλικών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων μικρών εγγράφων, όπως επιταγές και αποδείξεις

### Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud

Διαχειριστείτε κεντρικά την παραγωγή εκτυπώσεων με υποστήριξη για το Universal Print της Microsoft και πρόσβαση σε έγγραφα απευθείας από υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud: Google Drive, Dropbox και OneDrive



ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ CLOUD



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Διαισθητική εμπειρία χρήστη

Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας με μεταφορά και απόθεση εικονιδίων για την εξατομίκευση της οθόνης και δημιουργήστε κουμπιά συντόμευσης με ένα πάτημα με εφαρμογές από τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών

### Αξιόπιστη ασφάλεια

Η Προηγμένη επαλήθευση συστήματος προστατεύει τη συσκευή από εισβολές και απειλές ιών αμέσως μόλις την εκκινήσετε, ενώ η λειτουργία PIN Ασφάλειας περιορίζει την πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα

**Canon**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



i-SENSYS MF752Cdw

i-SENSYS MF754Cdw

Φαξ		●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	33 σελ./λεπτό	33 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με κωδικό PIN	●	●
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	●	●

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

#### ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1

- Πρόσθετο συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων, δυνατότητα προσθήκης 1 μονάδας στην κύρια μονάδα.

#### Κιτ τηλεφώνου 6 (για το MF754Cdw)

- Προαιρετικό ακουστικό τηλεφώνου για τη λειτουργία φαξ.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Τύπος συστήματος</b>	Εγχρωμο πολυμυλχάνημα λέιζερ
<b>Διαθέσιμες λειτουργίες</b>	MF754Cdw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ MF752Cdw: Εκτύπωση, Αντιγραφή και Σάρωση
<b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ</b>	
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Μονή όψη: Έως 33 σελ./Λεπτό (A4) Έως 60 σελ./Λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 29,5 εκ./Λεπτό (A4)
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 1.200 x 1.200dpi
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
<b>Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης</b>	Χρώμα, περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ.: 7,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Γλώσσες εκτυπωτή</b>	MF754Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL 6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFR II, PCL 5c®, PCL 6
<b>Γραμματοσειρές</b>	MF754Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript MF752Cdw: 45 γραμματοσειρές PCL
<b>Περιθώρια εκτύπωσης</b>	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
<b>Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη</b>	Ναι
<b>Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Υποστήριξη Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: εγκατάσταση Myrija, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ</b>	
<b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>	Μονή όψη (A4): Έως 33 σελ./Λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 29 εκ./Λεπτό
<b>Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)</b>	ADF (A4): Χρώμα: περ. 8,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ. 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Ανάλυση αντιγραφής</b>	Έως 600 x 600dpi
<b>Καταστάσεις αντιγραφής</b>	Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο
<b>Αντιγραφή διπλής όψης</b>	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
<b>Πολλαπλά αντιγραφα</b>	Έως 999 αντιγραφα
<b>Σμίκρυνση/Μεγέθυνση</b>	25%-400% σε βήματα του 1%
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή βελτιωτ ταυτότητας, Προγραμματισμένη αντιγραφή
<b>ΣΑΡΩΤΗΣ</b>	
<b>Τύπος</b>	Χρώμα
<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	A&M, μονή όψη: 50 εκ./Λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εκ./Λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 100 εκ./Λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εκ./Λεπτό (300x300dpi) A&M, μονή όψη: 40 εκ./Λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εκ./Λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 80 εκ./Λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εκ./Λεπτό (300x600dpi)
<b>Βάθος σάρωσης χρώματος</b>	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
<b>Τόνοι του γκρι</b>	256 επίπεδα
<b>Συμβατότητα</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Μέγ. πλάτος σάρωσης</b>	216mm
<b>Σάρωση σε e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
<b>Σάρωση σε υπολογιστή</b>	
<b>Σάρωση σε στικ μνήμης USB</b>	
<b>Σάρωση σε FTP</b>	
<b>Σάρωση στο cloud¹</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG²
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>ΦΑΞ</b>	
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	<b>ΜΟΝΟ το μοντέλο MF754Cdw</b> 33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα³)
<b>Κατάσταση λήψης</b>	Μόνο φαξ. Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφώνητή, Χειροκίνητη
<b>Ανάλυση φαξ</b>	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως 512 σελίδες⁴
<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	Έως 281 στοιχεία κλήσης
<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 310 προορισμοί
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης Φαξ διπλής όψης</b>	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash) Ναι (αποστολή και λήψη)
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Άμεση αποστολή, Επισκόπηση, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ</b>	
<b>Τύπος σαρωτή</b>	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεις (με ένα πέραςμα)
<b>Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)</b>	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων ADF 50 φύλλων
<b>Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)</b>	Συρτάρι 550 φύλλων
<b>Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού</b>	Συρτάρι 850 φύλλων
<b>Εξόδος χαρτιού</b>	150 φύλλα
<b>Τύποι υλικών</b>	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαθύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επιχρίσμα, Με διατήρηση, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
<b>Μεγέθη υλικών</b>	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscep), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 98 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscep), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα εµπεριηρού, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm. Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm

<b>Βάρη υλικών</b>	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163 g/m <sup>2</sup> (έως 200 g/m <sup>2</sup> με Χαρτί με επιχρίσμα) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m <sup>2</sup> (έως 200 g/m <sup>2</sup> με Χαρτί με επιχρίσμα) ADF: 50 έως 105g/m <sup>2</sup>
<b>Εκτύπωση διπλής όψης</b>	Αυτόματα Συρτάρι: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscep), 16K Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 216 x 356mm 60 έως 200g/m <sup>2</sup>
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>	
<b>Τύπος διασύνδεσης</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρµατη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
<b>Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα</b>	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.12 ή νεότερη Linux⁵
<b>Πρωτόκολλα δικτύου</b>	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Προσθήκη σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Φαξ, SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS 1.3, IPsec, Φιλοξενία διευθυνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια ασύρµατη επικοινωνία: Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
<b>Λογισµικό και διαχείριση εκτυπωτή</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισµικό βασισµένο σε διακοµιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστηµάτων e-Συντήρηση: ενσωµατωµένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών µετρήτων, αυτόµατη διαχείριση αναλωσίµων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Βιβλιοθήκη εφαρµογών
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<b>Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης</b>	750–4.000 σελίδες ανά μήνα
<b>Φόρτος εργασίας</b>	Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα⁶
<b>Ταχύτητα επεξεργαστή</b>	1200MHz x 2
<b>Μνήμη</b>	1GB
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Εγχρωμοι οθόνι αφής LCD 12,7cm
<b>Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)</b>	425mm x 461mm x 430mm
<b>Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)</b>	625mm x 117mm x 991mm
<b>Βάρος</b>	MF752Cdw Περ. 23,30Kg MF754Cdw Περ. 23,60kg
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μέγ.: Περ. 1.880W Ενέργη εκτύπωση: Περ. 700W Ανομιον: Περ. 24,0W Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: Περ. 10W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,30kWh/εβδοµάδα10 (230V) Για λεπτοµερές πληροφορίες σχετικά µε τον κανονισµό Lot26, ανατρέξτε σε: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Επίπεδα θορύβου</b>	Ηχητική πίεση: <sup>7</sup> Λειτουργία: Μονή όψη 51dB/Διπλή όψη 51dB (A&M), 50dB (Χρώμα) Ανομιον: 29dB Ηχητική ισχύς: <sup>8</sup> Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο Ανομιον: 41dB ή λιγότερο
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
<b>Κασέτες</b>	Κασέτα 069 Μαύρο (2.100 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069H Μαύρο (7.600 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069 Κίτρινο (1.900 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069H Κίτρινο (5.500 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069 Ματζέντα (1.900 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069H Ματζέντα (5.500 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069 Κίτρινο (1.900 σελίδες <sup>9)</sup> Κασέτα 069H Κίτρινο (5.500 σελίδες <sup>9)</sup>
<b>ΛΕΞΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b>	
<b>Στοιχεία</b>	MF754Cdw: ΤΡΟΦΟΔΩΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων) Kit THL 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) MF752Cdw: ΤΡΟΦΟΔΩΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1 (συρτάρι 550 φύλλων)

#### Σημειώσεις:

- Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
- Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT Business
- Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1.
- Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει Linux μόνο για εκτύπωση.
- Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 2.000 σελίδες, Κίτρινο/Ματζέντα/Κίτρινο: 1.200 σελίδες
- Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

# Canon

# ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ CLOUD

Σχεδιασμένη για μικρές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, η Σειρά Canon i-SENSYS MF750 προσφέρει βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα εκτύπωσης και σάρωσης.



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF754Cdw	5455C009AA	4549292193152
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΡF-KI	5693C001AA	4549292201086
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Κιτ τηλεφώνου 6 ΗΒ (CW)	0752A053AA	4960999453897
Κιτ τηλεφώνου 6 ΝΑ (CW)	0752A055AA	4960999453927

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 069 Μαύρο	5094C002AA	4549292196771
Κασέτα 069H Μαύρο	5098C002AA	4549292196924
Κασέτα 069 Κίτρινο	5091C002AA	4549292196689
Κασέτα 069H Κίτρινο	5095C002AA	4549292196801
Κασέτα 069 Ματζέντα	5092C002AA	4549292196719
Κασέτα 069H Ματζέντα	5096C002AA	4549292196856
Κασέτα 069 Κυανό	5093C002AA	4549292196740
Κασέτα 069H Κυανό	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2022