

EcoTank L6276

DATASHEET / BROCHURE



Απολαύστε εκτύπωση διπλής όψης σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος με αυτόν τον γρήγορο, πολυλειτουργικό εκτυπωτή inkjet με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), που είναι ιδανικός για συγχρόνα οικιακά περιβάλλοντα με συχνές ανάγκες εκτύπωσης και μικρά γραφεία

Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος εκτύπωσης¹ με τους εκτυπωτές EcoTank της Epson χωρίς φύσιγγες μελανιών. Συμπεριλαμβάνονται φιαλίδια μελανιών υψηλής απόδοσης, ενώ τα ενσωματωμένα δοχεία μελανιών μπορούν να γεμίσουν εύκολα χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα φιαλίδια. Καθώς δεν υπάρχουν φύσιγγες μελανιών που χρειάζονται αντικατάσταση, αλλά και χάρη στις ευέλικτες δυνατότητες διασύνδεσης και τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) του, αυτός είναι ο ιδανικός εκτυπωτής για όσους αναζητούν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα.

Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών

Εκτύπωση χωρίς ταλαιπωρία για νοικοκυριά και μικρά γραφεία: Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα τους, τα δοχεία μελανιών επιτρέπουν την εύκολη αναπλήρωση, ενώ τα φιαλίδια διαθέτουν σχεδιασμό κλειδώματος, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο το σωστό χρώμα.

Συνεχίστε την εξοικονόμηση

Αυτός ο οικονομικός εκτυπωτής μειώνει το κόστος εκτύπωσης έως 90%¹ και περιλαμβάνει στη συσκευασία μελάνι που καλύπτει τις ανάγκες σας, για έως 3 έτη². Εκτυπώστε έως 14.000 ασπρόμαυρες και 5.200 έγχρωμες σελίδες³ με το συμπεριλαμβανόμενο μελάνι, ενώ το σετ αντικατάστασης φιαλιδίων μελανιών αντιστοιχεί σε έως 66 φύσιγγες μελανιών¹.

Μοντέρνα και ευέλικτη λειτουργικότητα

Προσθέστε εύκολα αυτόν τον εκτυπωτή στο υπάρχον δίκτυο συσκευών σας και εκτυπώστε από κινητές συσκευές, tablet και φορητούς υπολογιστές⁴. Επιπλέον, με την εφαρμογή Epson Smart Panel μπορείτε να ελέγχετε τον εκτυπωτή από την έξυπνη συσκευή σας⁴. Δυνατότητα εκτύπωσης εγγράφων και φωτογραφιών, ρύθμισης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω του τηλεφώνου ή του tablet σας.

Πολλαπλές δυνατότητες

Χάρη στην έγχρωμη οθόνη LCD 6,1 εκ., την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και τον τροφοδότη εγγράφων 30 σελίδων, τον μπροστινό δίσκο χαρτιού 250 σελίδων και τις ταχύτητες εκτύπωσης που φτάνουν τις 15,5 σελίδες το λεπτό⁵, μπορείτε να επιταχύνετε εύκολα διάφορες εργασίες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εκτύπωση διπλής όψης και με ADF**
Εκτύπωση, αντιγραφή & σάρωση
- **Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης**
Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος εκτύπωσης¹
- **Μελάνι στη συσκευασία για έως 3 χρόνια εκτυπώσεων²**
Περιλαμβάνει μελάνι για την εκτύπωση 14.100 ασπρόμαυρων και 5.200 έγχρωμων σελίδων³
- **Φιαλίδια αναπλήρωσης μελανιών υψηλής απόδοσης**
Ένα και μόνο σετ φιαλιδίων μελανιών που αντιστοιχεί σε έως 66 φύσιγγες μελανιών¹
- **Εφαρμογή Epson Smart Panel**
Ασύρματη ρύθμιση, παρακολούθηση, εκτύπωση, σάρωση και άλλες εργασίες μέσω της έξυπνης συσκευής σας⁴

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Μαύρο μελάνι pigment και έγχρωμα μελάνια dye
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 128 Ακροφύσια ανά χρώμα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 colour
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	15,5 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 8,5 Σελίδες / λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 20 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 69 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

ΣΑΡΩΣΗ

Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	1
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Ar. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal
Διπλής όψης	Ναι
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	30 Σελίδες
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	250 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Borderless print

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,3 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,15 kWh/week
Διαστάσεις	375 x 347 x 231 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	6,7 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
Colour	White

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
-----------	----------------------------------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 50.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	---

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΞΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CJ61406
Γραμμωτός κωδικός	8715946689739
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-08-17

EcoTank L6276

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Έγγραφο εγγύησης
- 1 σετ μελανιού (1x 127 ml BK, 3x 70 ml CMY) + επιπλέον μαύρο
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	101
●	101
●	101
●	101
●	101



INK BOTTLE YIELD DATA

	●	● ● ●
Περιλαμβάνεται	14.000 σελίδες*	5.200 σελίδες*
Αντικατάσταση	7.500 σελίδες*	6.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσιγγίων inkjet που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φυσιγγία μελανιών EcoTank «101» και «103» της Epson. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 24711) των φυσιγγίων EcoTank «101» και «103» και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ο τρίμηνο του 2021) που χρησιμοποιούνται στους 25 εκτυπωτές inkjet A4 κάτω από EUR 100 (εξαρ. του φόρου) με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυαλών/φυσιγγίων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων.
2. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το συμπεριλαμβανόμενο σετ μελανιών.
3. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη.
4. Για τις εφαρμογές Epson Smart Panel και Epson Creative Print απαιτείται ασύρματη σύνδεση. Το Epson Email Print, το Epson Scan-to-Cloud και το Epson Remote Print Driver απαιτούν σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect
5. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Epson

EPSON®